

## BALANCEADORAS CAMIÓN

### SBM 855

La balanceadora de Llantas WB20 es una equilibradora electrónica para ruedas de camión y turismo a lanzamiento único y ciclo completamente automático: puesto en marcha, medición y frenado. Gracias a ser construida con base a microprocesadores computarizados la maquina es capaz de equilibrar con precisión ruedas de camión, autobús y turismo con un peso de hasta 200 Kg. Como parte integrante de la máquina está dotada de un elevador neumático que permite al operador centrar la Llanta sobre el árbol central. Un sistema de autodiagnóstico y autoajuste permite efectuar un mantenimiento extremadamente simple. El funcionamiento se realiza mediante un lanzamiento único y un ciclo automático en donde se miden contemporáneamente el desequilibrio de los dos planos con memorización del peso y de la posición, además estas máquinas están dotadas de 5 programas ALU ( 2 para camión) El Carter de protección de rueda permite introducir ruedas de un diámetro máximo exterior de 1200 mm. Cuando el Carter de rueda está abierto un dispositivo eléctrico impide la puesta en marcha de la rueda dando un alto nivel de Seguridad Industrial. Para garantizar la seguridad del operador el equilibrado de las ruedas de camión se realiza a baja velocidad de rotación (100 g/min), el Carter de protección asimismo protege al operador de la eventual eyección de partes de neumático, piedras o barro. El elevador puede ser utilizado para elevar ruedas de camión que tengan un peso de 200 kg pero es capaz también de llevar sobre el árbol central ruedas con una dimensión de hasta de 15 pulgadas. El elevador está dotado de una empuñadura con una doble función: facilita el desplazamiento de la rueda: protege al operador en caso de caída de la rueda; Dispone además de un dispositivo de seguridad antiguillotina.

#### DIMENSIONES

Altura Máxima.....	1950 mm
Profundidad.....	1350 mm
Anchura.....	2000 mm

#### PESO

Peso Neto.....	248 Kg
Peso Bruto.....	362 Kg

#### MOTOR ELECTRICO

Potencia.....	1.0 KW
Fases.....	Monofásica
Alimentación:	110/1/60, 220/1/60
Protección.....	IP22

#### ESPECIFICACIONES

Velocidad de Equilibrado Ruedas Turismo	200 g/min
Velocidad de Equilibrado Ruedas Camión	100 g/min
Resolución desequilibrio Turismo.....	1-gramo ó (0.01 oz) 1.4°
Resolución desequilibrio Camión.....	10 gramos ó (0.1 oz.)

#### ELEVADOR

Alimentación neumática.....	800 – 1200 Kpa ( 8 –12 Bar )
Capacidad máx.....	200 Kg.
Altura máx. de elevación de rueda.....	440 mm.



# BALANCEADORAS CAMIÓN

## ACCESORIOS

